



KROSS G-13 ANTIFREEZE (GREEN)

Antifreeze Concentrate — концентрат охлаждающей жидкости двигателя (антифриз) на основе моноэтиленгликоль, не содержащий нитритов, аминов и фосфатов (без NAP). Этот продукт подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Произведено с тщательно подобранными добавками. Доступны для температур -74°C, -56°C, -37°C, -25°C и -15°C.

ФУНКЦИИ

Тепловые характеристики, обеспечивающие эффективное охлаждение двигателя без кипения.

Антикоррозионная защита всех металлов и сплавов, используемых в системе охлаждения современных автомобилей.

Защита от мороза в зависимости от выбранной концентрации.

Совместимость с резиной и пластиками, используемыми в системе охлаждения.

Отличные антипенные характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Прозрачная жидкость, Зеленый
Плотность при 20 °C	1,125 g/cm ASTM D 4052
pH (50% по объему в воде)	8,9 ASTM D 1287
Точка замерзания (50% по объему в воде)	-37 °C ASTM D 1177
Точка кипения (100%)	169 °C ASTM D 1120
Точка кипения (50% по объему в воде)	109 °C ASTM D 1120
Резервная щелочность (мл HCl N/10)	17 ml ASTM D 1121
Характеристики пенообразования при 88 °C	ASTM D 1881

**Это типичные свойства, которые не являются спецификацией; пределы спецификации указаны в спецификации продукта.*

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

