



## KROSS G-12 ANTIFREEZE (RED)

*Antifreeze Concentrate — концентрат охлаждающей жидкости двигателя (антифриз) на основе моноэтиленгликоль, не содержащий нитритов, аминов и фосфатов (без NAP). Этот продукт подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Произведено с тщательно подобранными добавками. Доступны для температур -74°C, -56°C, -37°C, -25°C и -15°C.*

### ФУНКЦИИ

*Тепловые характеристики, обеспечивающие эффективное охлаждение двигателя без кипения.*

*Антикоррозионная защита всех металлов и сплавов, используемых в системе охлаждения современных автомобилей.*

*Защита от мороза в зависимости от выбранной концентрации.*

*Совместимость с резиной и пластиками, используемыми в системе охлаждения.*

*Отличные антипенные характеристики.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Прозрачная жидкость красного цвета
Плотность при 20 °C	1,125 g/cm ASTM D 4052
pH (50% по объему в воде)	8,9 ASTM D 1287
Точка замерзания (50% по объему в воде)	-37 °C ASTM D 1177
Точка кипения (100%)	169 °C ASTM D 1120
Точка кипения (50% по объему в воде)	109 °C ASTM D 1120
Резервная щелочность (мл HCl N/10)	17 ml ASTM D 1121
Характеристики пенообразования при 88 °C	ASTM D 1881

*\*Это типичные свойства, которые не являются спецификацией; пределы спецификации указаны в спецификации продукта*

### ОБЪЕМ И УПАКОВКА

