



KROSS ATF DSG

Este lubricante totalmente sintético está formulado a partir de aceites base de muy alta calidad seleccionados cuidadosamente, y está diseñado específicamente para las transmisiones de doble embrague (DCT) de los automóviles modernos. Garantiza un funcionamiento sin problemas de estas cajas de cambios.

APLICACIONES

Principalmente destinado para la caja de cambios DSG (Direct Shift Gearbox) de VAG, este fluido también puede ser utilizado para otras transmisiones de doble embrague de 6 velocidades, como Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic de 7 velocidades, etc. Este producto no está destinado para las cajas de cambios DSG de embrague seco de VW tipo 0AM, 02M, 02Q y 02S.

VENTAJAS

Protección contra el desgaste: Vida útil de la transmisión significativamente prolongada.

Propiedades de fricción: Cambio de marchas muy suave, sin vibraciones.

Vida útil del aceite prolongada: Excelente estabilidad térmica y oxidativa.

CUMPLE O SUPERA

VW G 052 513 VOLVO BOT341 #1161838 VW G 052 529 PORSCHE 000.043.20 FERRARI TF DCT-F3 FIAT 9.55550-MZ6 MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 NISSAN R35 SPECIAL BMW DCTF-1 PSA 9734 S2 RENAULT BOT450 EDC 6-Speed MB 236.25 VW TL 521 82 VW G 060 726 MB 236.21 VW G 070 726 FORD WSS-M2C936-A FIAT 9.55550-DA11 CHRYSLER 68044345EA TOYOTA JWS 2271 BMW MTF LT-5 VOLVO 116839 VW G 052 182 MB 239.21 PORSCHE 000.043.207.29 NISSAN 999MP-6TRT00P VW G 055 529 PORSCHE 999.917.080.01 PORSCHE 000.043.207.30.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38.0
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		170
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-50
Viscosidad Brookfield a -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	198

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

