



## KROSS ATF DEXRON VI

General Motors Dexron VI şartnamesinin gerekliliklerini karşılayan, özenle seçilmiş en yüksek kalitede baz yağlarla üretilen tam sentetik yağdır. Özel bileşimi sayesinde eski Dexron II ve Dexron III yağlarının önerildiği tüm uygulamalarda kullanılabilir.

### UYGULAMA ALANLARI

Yüksek kaliteli bu şanzıman yağı, binek araçların tork konvertörlü otomatik şanzımanlarının yanı sıra ıslak debriyajlarda ve hidrolik direksiyon ünitelerinde kullanılabilir.

### ÖZELLİKLER

Sürtünme özelliği: Titreşimsiz çok yumuşak vites geçişi.

Aşınmaya karşı koruma: Önemli ölçüde uzatılmış şanzıman ömrü

Uzatılmış yağ ömrü: Mükemmel termal ve oksidasyon dayanıklılığı

### ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

MB 236.41 GM DEXRON VI JASO 1A-LV ZVOITH H55.6335xx

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

### AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
15°C'de Yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	30
100°C'de Kinematik Viskozite	ASTM D445	mmf/s	6.0
Viskozite Endeksi	ASTM D2270		151
Akma Noktası	ASTM D6892	°C	- 45
-40°C'de Brookfield Viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	12000
Renk	GÖRÜNÜR		KIRMIZI

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuz.

### BOYUT & AMBALAJ



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT