

## KD-40 МНОГОЦЕЛЕВОЙ СПРЕЙ



*KD-40 — это надежное и проверенное средство решения проблем, которое имеет множество применений так эффективно что его можно найти в ящиках для инструментов, мастерских, гаражах и на фабриках вокруг. Это важное средство решения проблем в любой среде технического обслуживания. КД-40 – настоящее универсальное изделие. Смазывает, очищает и защищает, разрыхляет ржавые детали, освобождает застрявшие механизмы и выводит влагу, предотвращая появление ржавчины и коррозии.*

### ПРИМЕНЕНИЕ

*Для всех вариантов: КД-40 не оказывает никакого вредного воздействия на твердые поверхности из пластика, резины и металла. Сюда входят ацеталь, неопрен/твердый резина, ПЭВП, сополимер ППС, полисульфон, тефлон, витон, сталь, оцинкованная сталь горячее погружение, гальваническое покрытие, медь, латунь, магний, никель, жесть, титан, и цинк*

### ФУНКЦИИ

*КД-40 смазывает движущиеся части, такие как петли, колеса, ролики, цепи и шестерни.*

*Защищает от ржавчины и коррозии такие предметы, как инструменты и спортивное оборудование.*

*Он проникает и освобождает застрявшие корродированные детали, такие как гайки, болты, клапаны и замки.*

*Быстро удаляет клей, коррозию и краску.*

*Он вытесняет влагу и восстанавливает затопленное водой оборудование, такое как двигатели, свечи зажигания и электроинструменты.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Аэрозоль — аэрозольная жидкость Массовая жидкость
Цвет:	Светлый (или бледно-янтарный)
Запах:	Характеристика
Точка замерзания/Точка застывания:	-63° C (-81.4° F)(ASTM D-97)
Кинематическая вязкость@	100° F: 2.79 - 2.96cSt
Удельный вес @	60° F: 0.8-0.82
Температура Кипения :	183° - 187° C (361° F - 369° F)
Плотность испарения:	>1
Точка возгорания:	49° C (122° F)(Tag Open Cup)
Летучесть по объему	70% - 75%
Нижний предел воспламеняемости:	0.6%
Верхний предел воспламеняемости:	8.0%
Давление пара: Аэрозоль:	95-115 psi @ 21° C (70°F)
Масса: 1 psi @	38° C (100°F)(ASTM D323)

*\*Это типичные свойства, которые не являются спецификацией; пределы спецификации указаны в спецификации продукта.*

### РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

