

KROSS LİTYUM GRES



Genelde ağır yüklü uygulamalar için yüksek basınç özelliklerine sahip bir grestir. Bu lityum bazlı gres güçlü oksidasyon dayanıklı ve aşınma önleyici özellikli olup uzun ömürlü yağlama sağlayabilir. Suya ve sıcaklığa dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir olması ve düşük sıcaklıklarda pompalanabilir kalması nedeniyle ağır yüklü rulmanlar ve ıslak ortamlar için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Bu gres hem endüstriyel hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Rulmanlar, rulman yatakları, akslar ve mafsallar gibi çok ağır veya şok yük altında çalışan bileşenlerin yağlanması sağlar. Elektromotorların veya vantilatörlerin yağlanması için kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: -30°C ila +120°C, Maks. +130°C.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yük taşıma kapasitesi

ŞARTNAMELER ve ONAYLAR

DIN 51502 DIN KP2K-30 ISO 6743 ISO L-XCCIB2

Bu ürün yukarıdaki performans seviyelerini karşılamak için üretilmiştir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Test	Method	Unit	Average Results
Doku	Görünür		Pürüzsüz
Renk	Görünür		Açık Sarı
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
İşlenmiş Penetrasyon (60 vuruş)	ISO 2137	0.1 mm	275
Damlama Noktası	ISO 2176/IP 396	°C	195
Dört Bilya Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutanz.

BOYUT & AMBALAJ

