

الشحم الأخضر KROSS



شحم المطاط الأخضر KROSS هو شحم ذو قوام متوسط مكون من زيت نباتي وعامل جل اصطناعي. تم تعزيزه بإضافات لتحسين مقاومته للأكسدة والتآكل.

التطبيقات

شحم المطاط من KROSS مصمم لتشحيم المطاط حيث يجب تجنب أي تأثيرات مثل التصلب أو الانتفاخ للمطاط. وبالتالي يمكن استخدامه في أجزاء المكابح الهيدروليكية والقابض للسيارات حيث يكون متوافقاً مع السدادات المطاطية الطبيعية وسدادات SBR. يمكن استخدامه أيضاً لمساعدة التجميع لمكونات المطاط الطبيعي والصناعي لنظام المكابح والقابض ووحدات التعليق لكن لا يجب استخدامه في الأنظمة التي تستخدم الزيوت المعدنية.

المميزات

مواد خام مختارة بحرص وعناية.

الفوائد

متوافق مع المطاط الطبيعي والصناعي.
خصائص جيدة ضد التآكل.

الأداء

Lucas Girling TS-2-34-04

الخصائص النموذجية

Appearance	Red, smooth, buttery
Base	Vegetable
Oil viscosity at 40°C, cSt	Not relevant
Normal Temperature Range, °C	-40 to 110 (for Lucas applications)
NLGI Classification	3
Drop Point, °C	> 160
Worked Penetration, mm/10	245-275
Rubber Swell, % volume	70 hour/70°C + 1.8
Neoprene, % volume	70 hour/70°C + 5.1
Butyl Rubber, % volume	70 hour/70°C + 1.1

تحتفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعملائنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

