



KROSS МАСЛО SAE-140

Это смазка для коробок передач и задних мостов с коническими зубьями или винтового типа. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки, содержащих противоизносные присадки и добавка для снижения температуры застывания

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться в механических коробках передач и задних мостах, где используются масла уровня API GL. 1 и 3, например, в большинстве грузовиков Fiat-Iveco или Volvo, а также в коробках передач Fuller.

ФУНКЦИИ

Увеличенный срок службы масла: доказанная устойчивость масла к деградации

СООТВЕТВИЕ

API GL-1 API GL-3 VOLVO 97305

The product has been blended to meet the above performance levels.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	387
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	27.3
Viscosity index	ASTM D2270		96
Pour point	ASTM D6892	°C	-18
Flash Point COC	ASTM D92	°C	230

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

