



KROSS МАСЛО SAE-30

Высококачественные масла, подходящие для дизельных двигателей (с наддувом) и бензиновых двигателей, работающих в холодных климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло особенно рекомендуется для стационарных дизельных двигателей, материал для общественные работы и смешанные парки грузовых и легковых автомобилей

ФУНКЦИИ

Полная защита двигателя: эффективность поддержания чистоты двигателя.

СООТВЕТСТВИЕ

ACEA ALLISON E2/E1 C4 MIL MIL-L-2104 E MIL MIL-L-46152 E API CF-4/SG MTU Oil Category 1
CATERPILLAR TO-2 ZF TE-ML 03A MAN 270 ZF TE-ML 04A MB 227.0 ZF TE-ML 04B MB 228.0 ZF TE-ML 07D

The product has been blended to meet the above performance levels.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viscosity index	ASTM D2270		103
B.N. (HClO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Pour point	ASTM D6892	°C	-42
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	0.88
Flash Point COC	ASTM D92	°C	235

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

