



KROSS SAE-30

Aceite de alta calidad, adecuado para motores diésel (*supercharged* o de aspiración natural) y motores de gasolina que operan en condiciones climáticas frías.

APLICACIONES

Este aceite se recomienda especialmente para motores diésel fijos, maquinaria para obras públicas y flotas mixtas de camiones y automóviles.

VENTAJAS

Protección total del motor: Limpieza excepcional del motor y durabilidad sobresaliente.

CUMPLE O SUPERA

ACEA ALLISON E2/E1 C4 MIL MIL-L-2104 E MIL MIL-L-46152 E API CF-4/SG MTU Oil Category 1 CATERPILLAR TO-2 ZF TE-ML 03A MAN 270 ZF TE-ML 04A MB 227.0 ZF TE-ML 04B MB 228.0 ZF TE-ML 07D.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	103
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		103
B.N. (método HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.88
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

