



KROSS SAE-40

Aceite de motor monogrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros, con o sin turbo. Este aceite se caracteriza por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, junto con un bajo contenido de cenizas.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para la lubricación de motores de diésel y gasolina.

VENTAJAS

Protección total del motor: Protección y limpieza del motor.

CUMPLE O SUPERA

API CD/SF MB 226.0 MIL MIL-L-46152 B.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

PROPIEDADES TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		94
B.N. (método HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5,0
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-27
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	250

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

