



الشحم الأبيض KROSS

الشحم الأبيض هو شحم كالسيوم متعدد الاستخدامات مقاوم للماء يحتوي على ألياف، مصنوع من زيوت خام عالية الجودة وإضافات عالية الأداء. يُوصى به للمحركات ذات السرعات المنخفضة أو المتوسطة للدوران والمزودة بمحامل مسطحة أو كرات حيث لا تتجاوز درجة الحرارة التشغيلية 70 درجة مئوية.

المميزات

مقاومة عالية للماء والتآكل: يوفر مقاومة عالية ضد التآكل والماء. خاصة مضادة للتآكل: يقلل من نفقات الصيانة وبالتالي تقليل التآكل. تقليل النواتج التي تلتصق بالسطح بسبب بنيته الليفي.

الخصائص النموذجية

Soap class	STANDARD	Ca	Ca
Colour		White	White
NLGI		3	2
Dropping point , Min	ASTM D566	95	95
Worked penetration 20°C	ASTM D217	220-250	265-295
Operation Temperature, °C	ASTM D2596/ DIN5 1350:5	-20/+70	-20/+70

نحتفظ بحق تغيير الخصائص العامة لمنتجاتنا من أجل السماح لعملائنا بالاستفادة من أحدث التطورات التقنية.

الأحجام والتغليف

