

ОКТАНОВЫЙ БУСТЕР С БОРОМ

Высокотехнологичная присадка к бензину / Boron Octane Booster

1. Описание продукта

Kross Октановый бустер с бором - это премиальная высокоэффективная топливная присадка, специально разработанная для повышения октанового числа бензина и максимального улучшения характеристик двигателя. Благодаря специальным компонентам и нанотехнологии бора она улучшает качество сгорания топлива, устраняет детонацию двигателя и повышает мощность.

Частицы нано-бора сводят к минимуму трение в камере сгорания и верхней части цилиндра, помогая предотвращать износ металлических поверхностей и продлевая срок службы поршневых колец и клапанов.

2. Преимущества и характеристики

- Повышение октанового числа: В зависимости от качества исходного топлива повышает октановое число на 3-5 пунктов.
- Защита от детонации: Быстро устраняет детонацию и звон (knocking/pinging), вызванные использованием низкооктанового топлива, обеспечивая более ровную и тихую работу двигателя.
- Смазывающий эффект бора: Предотвращает сухое трение в верхней части цилиндра, седлах клапанов и форсунках, обеспечивая повышенную защиту от износа.
- Полное сгорание и производительность: Способствует более эффективному и полному сгоранию топлива, повышая тягу двигателя (крутящий момент) и ускорение.
- Очищающий эффект: Удаляет сажу и углеродистые отложения из топливной системы, с впускных клапанов и элементов системы впрыска.
- Экологичность: За счет более полного сгорания топлива помогает снизить показатели вредных выбросов (CO, HC и др.).

ВАЖНО: Продукт предназначен только для бензиновых двигателей. Не использовать в дизельных автомобилях. Полностью совместим с каталитическими нейтрализаторами и кислородными (лямбда) датчиками.

3. Область и способ применения

Kross Октановый бустер с бором можно безопасно использовать во всех легковых автомобилях, мотоциклах, судовых двигателях и высокопроизводительных автомобилях, работающих на этилированном и неэтилированном бензине.

- Дозировка: Одного флакона 300 мл достаточно для 40-60 литров бензина.
- Применение: Для наилучшего смешивания и равномерного распределения добавьте продукт в пустой топливный бак непосредственно перед заправкой, затем залейте бензин.
- При регулярном применении чистота двигателя и улучшение его характеристик становятся устойчивыми. Продукт можно использовать при каждой заправке или по мере необходимости.

4. Типичные физические и химические свойства

Испытание / Свойство	Ед.	Типичные значения*
Внешний вид и цвет	-	Прозрачный, светло-коричневый / янтарный
Плотность (при 15°C)	г/см ³	0,810 - 0,840
Температура вспышки	°C	> 62
Кинематическая вязкость (при 40°C)	мм ² /с (cSt)	~ 2,5
Растворимость в воде	-	Нерастворим
Запах	-	Характерный запах растворителя

* Приведенные выше значения являются типичными производственными данными и не являются обязательными спецификационными пределами. В пределах производственных допусков возможны небольшие отклонения.

5. Упаковка, хранение и срок годности

- Упаковка: Стандартно поставляется в металлических банках объемом 300 мл или высокопрочных флаконах PET/HDPE.
- Хранение: Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Беречь от источников тепла, искр и открытого огня.
- Срок годности: 5 лет с даты производства при условии, что оригинальная упаковка не вскрыта и продукт хранится в надлежащих условиях.

6. Охрана здоровья, безопасность и экология (HSE)

Горючая жидкость. Избегать длительного контакта с кожей; при попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании не вызывать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Использованную или пустую упаковку нельзя выбрасывать в окружающую среду, на землю или в водные источники

; ее следует передавать на лицензированные предприятия по переработке в соответствии с местными требованиями. Хранить в недоступном для детей месте.

Отказ от ответственности: Данные, содержащиеся в настоящем техническом паспорте, основаны на лабораторных испытаниях и наших текущих технологических знаниях. Поскольку условия использования и применения продукта находятся вне нашего контроля, наша компания не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие ненадлежащего использования. Мы оставляем за собой право изменять состав и технические характеристики без предварительного уведомления.

Kross Motor Oil | Дата выпуска: Август 2026 | Редакция: 01